



sottofondi **substrates**
ADDITIVO PER BOIACCHE CEMENTIZIE



SEYCOMPATTO

LATTICE ELASTICIZZANTE PER BOIACCHE
DI CONSOLIDAMENTO DA APPLICARE SU
SUPPORTI CEMENTIZI INCONSISTENTI E/O
SFARINANTI

BUONA LAVORABILITÀ

MIGLIORA L'ADESIONE

MIGLIORA L'IDROREPELLENZA

ELASTICO

CONSOLIDANTE

SUPPORTI INCONSISTENTI

ADERISCE AL CALCESTRUZZO

RIVESTIBILE CON PIASTRELLE

Plus



riciclabile



prodotto da
energia pulita



rispetta la natura



esente da solventi



non tossico



interni/esterni



resiste a alte e
basse temperature



idrorepellente



migliora l'adesione



alta elasticità

caratteristiche & utilizzo

SEYCOMPATTO è un lattice di colore bianco, idoneo alla realizzazione di boiacche di consolidamento per supporti cementizi inconsistenti e/o sfarinanti. Inoltre migliora l'adesione, la flessibilità e l'idrorepellenza dei supporti.

supporti idonei

Le boiacche di consolidamento realizzate con SEYCOMPATTO possono essere utilizzate su:

- massetti cementizi;
- intonaci cementizi;
- calcestruzzo.

I supporti non devono essere soggetti a umidità di risalita.



preparazione dei supporti

I supporti devono essere asciutti, puliti e privi di ritiro.

preparazione di boiacche di consolidamento

Per realizzare boiacche di consolidamento per supporti con assorbimento medio o elevato:

- SEYCOMPATTO 1 parte in volume
- acqua 1 parte in volume
- cemento Portland 1 parte in volume

Per realizzare boiacche di consolidamento per supporti poco assorbenti:

- SEYCOMPATTO 1 parte in volume
- acqua 1 parte in volume
- cemento Portland 0,5 parti in volume

La boiacca deve essere preparata in base alle caratteristiche del supporto da consolidare (inconsistenza, sfarinamento e assorbimento). Per eventuali informazioni contattare il servizio tecnico.

miscelazione

Diluire SEYCOMPATTO con acqua in un recipiente adatto, miscelare brevemente (per meno di un minuto) e aggiungere cemento Portland nel rapporto scelto in funzione dell'applicazione.

Miscelare l'impasto per circa 2 minuti fino a quando diventa omogeneo.

applicazione

Applicare la boiacca lentamente in modo che venga assorbita dal supporto. Nel caso di massetti inconsistenti fare in modo che la penetrazione sia di qualche centimetro al di sotto della superficie; se è prevista la posa di piastrelle consigliamo di attendere l'asciugamento della boiacca e di applicare SEYRETE rasandola con SEYFLEX-S1, SEYULTRA-S1 o SEYGRIP-S1 prima della posa.

La boiacca non deve essere applicata a rifiuto.

avvisi importanti

- Non utilizzare SEYCOMPATTO puro come primer o ponte di adesione: miscelarlo sempre con cemento Portland o STRATOSEY.
- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
- Non immagazzinare il prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.
- In presenza di vento o temperature elevate proteggere adeguatamente le superfici dopo l'applicazione.



sottofondi **substrates**

ADDITIVO PER BOIACCHE CEMENTIZIE

confezioni

Fustini da kg 25 - Pallet da kg 600.

Fustini da kg 10 - Pallet da kg 500.

Fustini da kg 5 - Pallet da kg 250.

conservazione

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto.

Teme il gelo.

dati identificativi

aspetto	liquido
colore	bianco
residuo solido	50%
classificazione doganale	4002 11 00

dati applicativi

temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
consumo orientativo:	circa 400-600 g/m ²

Il consumo può variare notevolmente in base all'assorbimento del supporto.

prestazioni finali

resistenza all'umidità	ottima
resistenza all'invecchiamento	ottima
resistenza a solventi e oli	mediocre
resistenza agli acidi	mediocre
resistenza agli alcali	discreta
resistenza alla temperatura	da -30 °C a +90 °C

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 06.2026 – Revisione 1.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.



Stabilimento e uffici
Via Casale 15 15027 PONTESURA (AL)
ITALIA
Tel. +39. 0142. 466566 r.a.
Fax +39. 0142. 466793
info@seychellesweb.it
www.seychellesweb.it

Deposito c/o Guidetti A. srl
Via dell'Elettronica 9
SPEZZANO 41042 FIORANO (MO)
ITALIA
Tel. +39. 0536. 844319

**South and Pacific Distribution
NOVA LEVEL srl**
Via Cannizzoli sn -Trappitello
98030 Taormina (ME) Italy
Tel. +39. 0942. 50062
Fax +39. 0942. 897959
seychellesweb@novalevel.com