



edilizia building

RETE PER IMPERMEABILIZZAZIONI



SEYRETE

**RETE IN FIBRA DI VETRO
RESISTENTE AGLI ALCALI
PER IMPERMEABILIZZAZIONI
REALIZZATE CON GUAIN
CEMENTIZIE E PER RASATURE**

ELASTICA

PER RASATURE

RESISTE AGLI ALCALI

PER IMPERMEABILIZZAZIONI

Plus



migliora l'adesione



alta elasticità



interni/esterni



resiste a alte e
basse temperature

caratteristiche & utilizzo

SEYRETE è una rete in fibra di vetro che, dopo la tessitura a maglia quadrangolare, viene trattata tramite laser con resine antialcaline SBR (Styrene Butadiene Rubber) che conferiscono una elevata resistenza agli alcali e migliorano l'adesione a rasanti e impermeabilizzanti cementizi.

L'utilizzo della rete in rasature e impermeabilizzazioni riduce la possibilità della formazione di fessure, causate da movimenti del supporto o ritiri del materiale.
La presenza della rete facilita l'applicazione di almeno 2 mm di prodotto rasante o impermeabilizzante. La rete si srotola e si applica facilmente, senza la formazione di pieghe.

campi di applicazione

SEYRETE è indicata nei sistemi di impermeabilizzazione a base cementizia come SEYCOVER e SEYDRYMONO. È inoltre indicata per l'applicazione di rasanti come SEYPLAN, SEYPLASTIKAL, SEYUNICO, SEYRIFIN, SEYBIO FINITURA e TERMOSEY.
SEYRETE si può utilizzare in interni ed esterni.

applicazione

SEYRETE deve essere posizionata a metà dello spessore della guaina impermeabilizzante o del rasante. Eventuali giunzioni dovranno avere un'ampiezza di almeno 5 cm.
La rete deve essere opportunamente ricoperta dalla malta in modo da non essere visibile.

confezioni

Rotoli di lunghezza 50 m e larghezza 1 m.

conservazione

Conservare in confezione originale stoccata in luogo pulito e asciutto.

voce di capitolato

Applicazione di rete in fibra di vetro a maglia quadrangolare e resistente agli alcali (tipo SEYRETE della Seychelles srl) in sistema di impermeabilizzazione a base cementizia.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza agli alcali
- dimensione delle maglie: circa 4 x 5 mm
- resistenza a trazione:
 - ordito > 1750 N / 5 cm
 - trama > 1550 N / 5 cm

dati identificativi

aspetto	rete a maglia quadrangolare
colore	bianco
dimensione delle maglie (ordito x trama)	4 x 5 mm
lunghezza	50 m
larghezza	1 m
peso	150 g/m ²
resistenza agli alcali	sì
voce doganale	7019 59 00



edilizia building

RETE PER IMPERMEABILIZZAZIONI

caratteristiche fisiche

resistenza a trazione:	
ordito	> 1750 N / 5 cm
trama	> 1550 N / 5 cm

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 5.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.