



edilizia building

RETE PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO



SEYNET PLUS

RETE IN FIBRA DI VETRO
CERTIFICATA ETAG 004
RESISTENTE AGLI ALCALI
PER RASATURE E PER SISTEMI
DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

ELASTICA

CERTIFICATA ETAG 004

RESISTE AGLI ALCALI

PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Plus



+facile



migliora l'adesione



alta elasticità



interni/esterni



resiste a alte e
basse temperature

caratteristiche & utilizzo

SEYNET PLUS è una rete in fibra di vetro che, dopo la tessitura a maglia quadrangolare, viene trattata tramite laser con resine antialcaline SBR (Styrene Butadiene Rubber) che conferiscono una elevata resistenza agli alcali e migliorano l'adesione a rasanti e adesivi.

L'applicazione della rete in rasature e isolamenti a cappotto riduce la possibilità della formazione di fessure causate da movimenti del supporto o ritiri del materiale.

La presenza della rete facilita l'applicazione di almeno 2 mm di rasante sul supporto.

La rete si srotola e si applica molto facilmente, senza la formazione di pieghe.

campi di applicazione

SEYNET PLUS è indicata nei sistemi di isolamento a cappotto a base cementizia come TERMOSEY.

È inoltre indicata per l'applicazione di rasanti come SEYPLAN, SEYPLASTIKAL, SEYUNICO, SEYRIFIN, SEYBIO FINITURA.

SEYNET PLUS si può utilizzare in interni ed esterni.

applicazione

SEYNET PLUS deve essere posizionata a metà dello spessore del rasante.

Eventuali giunzioni dovranno avere un'ampiezza di almeno 5 cm.

La rete deve essere opportunamente ricoperta dalla malta in modo da non essere visibile.

confezioni

Rotoli di lunghezza 50 m e larghezza 1 m.

conservazione

Conservare in confezione originale stoccata in luogo pulito e asciutto.

voce di capitolato

Applicazione di rete in fibra di vetro a maglia quadrangolare e resistente agli alcali (tipo SEYNET PLUS della Seychelles srl) in sistema di isolamento a cappotto a base cementizia.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza agli alcali
- dimensione delle maglie: 5 x 5 mm
- resistenza a trazione:
 - ordito > 1350 N / 5 cm
 - trama > 2030 N / 5 cm

dati identificativi

aspetto	rete a maglia quadrangolare
colore	bianco
dimensione delle maglie (ordito x trama)	5 x 5 mm
lunghezza	50 m
larghezza	1 m
peso	160 g/m ²
resistenza agli alcali	sì
voce doganale	7019 59 00



edilizia building

RETE PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

caratteristiche fisiche

resistenza a trazione:	
ordito	> 1350 N / 5 cm
trama	> 2030 N / 5 cm

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 5.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.