



SOTTOFONDI > MEMBRANE IMPERMEABILI > MEMBRANA LIQUIDA PRONTA ALL'USO

SEYZEROacqua

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE PER INTERNI ED ESTERNI



prodotto impermeabile



ideale per interni/esterni



ideale per ceramica



ideale per sovrapposizione



alta elasticità



resiste a alte e basse temperature



utilizzo + facile



rispetta la natura



prodotto non tossico



basse emissioni VOC



si usa per impermeabilizzare

- MASSETTI CEMENTIZI O A BASE DI LEGANTI SPECIALI (COME FONDOSEY O STRATOSEY)
- INTONACI CEMENTIZI
- CARTONGESSO (SOLO IN AMBIENTI INTERNI);
- CALCESTRUZZO
- PIASTRELLATURE IN CERAMICA O PIETRA NATURALE

confezione	pallet kg
Fustino 5 kg	250

SEYZEROacqua è una membrana liquida monocomponente di colore grigio a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. È pronta all'uso e di facile applicazione. Non contiene plastificanti aggiunti.

SEYZEROacqua va utilizzata per l'impermeabilizzazione elastica di superfici orizzontali, inclinate e verticali. Dopo l'asciugamento si ottiene una guaina elastica, non appiccicosa, pedonabile (traffico non pesante e continuo) e compatibile con gli adesivi di classe C2 per la posa di ceramica, materiale lapideo e mosaici di ogni tipo. Resiste all'invecchiamento, ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

È indicata per impermeabilizzare bagni, docce, lavanderie, saune, ambienti umidi in genere, balconi, terrazzi e tetti.

Caratteristiche & utilizzo

SEYZEROacqua è una membrana liquida monocomponente di colore grigio a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. È pronta all'uso e di facile applicazione. Non contiene plastificanti aggiunti.

SEYZEROacqua va utilizzata per l'impermeabilizzazione elastica di superfici orizzontali, inclinate e verticali. Dopo l'asciugamento si ottiene una guaina elastica, non appiccicosa, pedonabile (traffico non pesante e continuo) e compatibile con gli adesivi di classe C2 per la posa di ceramica, materiale lapideo e mosaici di ogni tipo. Resiste all'invecchiamento, ai raggi solari e agli agenti atmosferici. È indicata per impermeabilizzare bagni, docce, lavanderie, saune, ambienti umidi in genere, balconi, terrazzi e tetti.

SUPPORTI idonei

SEYZEROacqua può essere utilizzata su:

- massetti cementizi o a base di leganti speciali (come FONDOSEY o STRATOSEY)
- intonaci cementizi
- cartongesso (solo in ambienti interni)
- calcestruzzo
- piastrellature in ceramica o pietra naturale

SEYZEROacqua non deve essere applicata su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.

preparazione dei supporti

I supporti devono garantire un'ottima consistenza, essere asciutti, puliti (esenti da residui di oli, cere, gras-si, pitture) e privi di ritiro. Le superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse.

Applicazione

Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme in due passate incrociate a basso spessore mediante rullo o pennello. La seconda passata si può applicare dopo l'asciugamento della prima (circa 4 ore in base alle condizioni ambientali). Lo spessore totale non deve essere inferiore 0,8 mm. Dopo l'asciugamento della seconda passata (circa 24 ore in base alle condizioni ambientali) si può procedere all'eventuale posa di rivestimenti in ceramica, materiale lapideo o mosaico, utilizzando adesivi di classe C2. S

secondo la norma UNI 11493 in esterno su balconi e terrazzi si deve utilizzare un adesivo di classe almeno pari a C2S1 come SEYFLEX-S1, SEYULTRA-S1 o SEYGRIP-S1. In interno si può utilizzare un adesivo di classe C2 come GRES P SEY o TIXOSEY.

È opportuno evitare accumuli di prodotto che aumenterebbero i tempi di asciugamento. Le attrezzature possono essere pulite con acqua subito dopo l'utilizzo, quando il prodotto è ancora fresco.

Avvisi importanti

- Non applicare il prodotto su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
- Non diluire il prodotto con acqua o solventi.
- Teme il gelo: trasportare, conservare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
- Evitare lo stoccaggio del prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.
- Non applicare il prodotto su supporti cementizi friabili o su piastrellature esistenti non aderenti al supporto
- Proteggere dalla pioggia finché il materiale è ancora fresco

Conservazione

24 mesi nella confezione originale. Teme il gelo.

Voce di capitolato

Membrana liquida elastica pronta all'uso di colore grigio, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, esente da plastificanti aggiunti (tipo SEYZEROacqua della Seychelles srl). Il prodotto deve essere applicato sul supporto in modo uniforme in due passate incrociate con rullo o pennello; lo spessore totale non deve essere inferiore 0,8 mm. Può essere lasciato a vista o rivestito con ceramica, materiale lapideo o mosaico con l'utilizzo di idoneo adesivo cementizio di classe almeno pari a C2.

Non applicare il prodotto su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. • Non diluire il prodotto con acqua o solventi. Teme il gelo: trasportare, conservare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C. Evitare lo stoccaggio del prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi. Non applicare il prodotto su supporti cementizi friabili o su piastrellature esistenti non aderenti al supporto. Proteggere dalla pioggia finché il materiale è ancora fresco.